

BOX MEC BM1210 Contenitore modulare abbattibile

SCHEDA DI PRODOTTO ST-GQ-PLT8-ITA Rev.1 05/07/23



Cod. Articolo: BM1210

Sistema pallet modulare e abbattibile.
I perimetrali (collar) rimovibili consentono d’inserire dei piani divisori per ottimizzare lo spazio disponibile.

SPECIFICHE TECNICHE	VALORI
Dimensioni esterne con 4 perimetrali + coperchio - L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1200 x 1000 x 1010
Dimensioni interne con 4 perimetrali + coperchio - L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1152 x 952 x 800
Altezza perimetrale (mm)	200
Volume interno con 4 perimetrali + coperchio (m³)	0,877
Dimensioni esterne con 3 perimetrali + coperchio - L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1200 x 1000 x 810

SPECIFICHE TECNICHE	VALORI
Dimensioni interne con 3 perimetrali + coperchio - L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1152 x 952 x 600
Volume interno con 3 perimetrali + coperchio (m³)	0,658
Capacità di carico* (kg)	Dinamico: 1500 Statico: 5000
Altezza di rinforco (mm)	95
Peso dei componenti (kg)	Coperchio: 7,7 Perimetrale: 9 Pallet: 29

*i valori si riferiscono a prove effettuate con carico uniformemente distribuito e a temperatura ambiente (23°C) come stabilito dalla norma UNI/ISO 8611-1:2011. Condizioni diverse corrispondono a valori diversi; è necessario testare il prodotto prima dell’utilizzo.

CARATTERISTICHE

Stabilità termica: -20°C / +60°C

Materiale: polipropilene riciclato proveniente da raccolta di imballaggi industriali a fine vita (pallet e perimetrale), HDPE riciclato (coperchio)

Colori standard: nero (pallet e coperchio), grigio (perimetrale)

La marcatura include informazioni sulla riciclabilità e tracciabilità (data di produzione):



giorno/mese/anno

Regolamenti legislativi:

- Direttiva 94/62/CE e successivi aggiornamenti.
- Regolamento 1907/2006/CE del 18 Dicembre 2006 (REACH) e successivi aggiornamenti.
- Altri requisiti devono essere concordati con gli uffici commerciali Karton prima dell'offerta commerciale.

Standard di riferimento per l'imballaggio:

•EN 13429 Imballaggio. Riutilizzo.

I pallet sono concepiti come imballaggi riutilizzabili per il trasporto.

È responsabilità del Cliente verificare che la progettazione del prodotto, come descritto in questa specifica, sia idonea a completare un numero adeguato di operazioni logistiche e/o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili adottate dal Cliente.

•EN 13430 Imballaggio. Requisiti per gli imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

I pallet in polipropilene sono realizzati in poliolefina termoplastica riciclabile al 100%.

È responsabilità del Cliente valutare che l'idoneità della forma, garantisca un efficace sistema di svuotamento e smistamento degli imballaggi nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili.

Il simbolo associato a questi prodotti è 05 (PP), in accordo con quanto disposto da Association of Plastic Industry.

Etichettatura ambientale

