

SL 1208 Pallet leggero inseribile

SCHEDA DI PRODOTTO ST-GQ-PLT12-ITA Rev.1 05/07/23



Kit 3 traverse



Cod. Articolo: SL1208

Robusti e facili da pulire, i pallet inseribili SL1208 sono una soluzione funzionale per il trasporto e lo stoccaggio sicuro dei prodotti. Una volta scaricati, questi pallet possono essere inseriti l'uno l'altro per un viaggio di ritorno economico, risparmiando spazio di stoccaggio a magazzino.

I pallet possono essere forniti con il kit opzionale di 3 traverse oltre al bordo esterno.

Il colore standard è il nero, altri colori sono disponibili su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE	VALORI	QUANTITÀ CARICABILI	VALORI
Dimensioni L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1200 x 800 x 138 (141 con traverse)	N° di pallet per pila	60 (18 con traverse)
Peso (kg) Tol: 0/+10%	4,5 (6,2 con traverse)	Inseribile	Sì (senza traverse)
Altezza inforcamento (mm)	107 (110 con traverse)	Altezza pila per camion (mm)	2500 (senza traverse)
Altezza piano (mm)	30	Peso per pila caricata (kg)	310
Capacità di carico* (kg)	Dinamico: 500 Statico: 1500	N° di pallet per camion (bilico da 13,6m)	1980 (594 con traverse)

*i valori si riferiscono a prove effettuate con carico uniformemente distribuito e a temperatura ambiente (23°C) come stabilito dalla norma UNI/ISO 8611-1:2011. Condizioni diverse corrispondono a valori diversi; è necessario testare il prodotto prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE

- Stabilità termica: -20°C / +60°C
- Materiale: polipropilene riciclato, può contenere miscela di poliolefine proveniente da raccolta differenziata
- Altre opzioni disponibili: bordo esterno, kit 3 traverse (opzionale)
- Colore standard: nero, altri colori su richiesta
- La marcatura include informazioni sulla riciclabilità e tracciabilità (data di produzione):



giorno/mese/anno

Standard di riferimento per l'imballaggio:

•EN 13429 Imballaggio. Riutilizzo.

I pallet sono concepiti come imballaggi riutilizzabili per il trasporto.

È responsabilità del Cliente verificare che la progettazione del prodotto, come descritto in questa specifica, sia idonea a completare un numero adeguato di operazioni logistiche e/o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili adottate dal Cliente.

•EN 13430 Imballaggio. Requisiti per gli imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

I pallet in polipropilene sono realizzati in poliolefina termoplastica riciclabile al 100%.

È responsabilità del Cliente valutare che l'idoneità della forma, garantisca un efficace sistema di svuotamento e smistamento degli imballaggi nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili.

Il simbolo associato a questi prodotti è 05 (PP), in accordo con quanto disposto da Association of Plastic Industry.

Etichettatura ambientale

