
ST 1208 Pallet inseribile

SCHEDA DI PRODOTTO ST-GQ-PLT15-ITA Rev.1 05/07/23







Bordo esterno

Cod. Articolo: ST1208

Robusti e facili da pulire, i pallet inseribili ST1208 sono una soluzione funzionale per il trasporto e lo stoccaggio sicuro dei prodotti. Una volta scaricati, questi pallet possono essere inseriti l'uno l'altro per un viaggio di ritorno economico, risparmiando spazio di stoccaggio a magazzino.

I pallet possono essere forniti con il kit opzionale di 3 traverse oltre al bordo esterno.

Il colore standard è il nero, altri colori sono disponibili su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE	VALORI	QUANTITÀ CARICABILI	VALORI
Dimensioni L x W x H (mm) Tol: ± 5 mm	1200 x 800 x 135 (150 con traverse)	N° di pallet per pila	50 / 56
Peso (kg) Tol: 0/+10%	8,9	Altezza pila per camion (mm)	2300 (2500 con traverse)
Altezza inforcamento (mm)	100 (117 con traverse)	Peso per pila caricata (kg)	445 (449 con traverse)
Altezza piano (mm)	35	N° di pallet per camion (bilico da 13,6m)	1848 (1650 con traverse)
Carico dinamico* (kg)	800	N° di pallet per 20' container	576 (senza traverse)
Carico statico* (kg)	2000	N° di pallet per 40' HC container	1455 (senza traverse)

^{*}i valori si riferiscono a prove effettuate con carico uniformemente distribuito e a temperatura ambiente (23°C) come stabilito dalla norma UNI/ISO 8611-1:2011. Condizioni diverse corrispondono a valori diversi; è necessario testare il prodotto prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE

Stabilità termica: -20°C / +60°C

Inseribile: sì (senza traverse)

Materiale: polipropilene riciclato, può contenere miscela di poliolefine proveniente da raccolta differenziata

Altre opzioni disponibili: bordo esterno (incluso), kit 3 traverse (opzionale)

Colore standard: nero, altri colori su richiesta

La marcatura include informazioni sulla riciclabilità e tracciabilità (data di produzione):



giorno/mese/anno

KARTON SpA

ST 1208 Pallet inseribile

SCHEDA DI PRODOTTO ST-GQ-PLT15-ITA Rev.1 05/07/23



Standard di riferimento per l'imballaggio:

•EN 13429 Imballaggio. Riutilizzo.

I pallet sono concepiti come imballaggi riutilizzabili per il trasporto.

È responsabilità del Cliente verificare che la progettazione del prodotto, come descritto in questa specifica, sia idonea a completare un numero adeguato di operazioni logistiche e/o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili adottate dal Cliente.

• EN 13430 Imballaggio. Requisiti per gli imballaggi recuperabili per riciclo di materiali

I pallet in polipropilene sono realizzati in poliolefina termoplastica riciclabile al 100%.

È responsabilità del Cliente valutare che l'idoneità della forma, garantisca un efficace sistema di svuotamento e smistamento degli imballaggi nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili.

Il simbolo associato a questi prodotti è 05 (PP), in accordo con quanto disposto da Association of Plastic Industry.

Etichettatura ambientale

